

# STILO

Najlepsza przestrzeń  
pod logo Twojej firmy

Ładowarka Stilo łączy  
w sobie dwie cechy – jakość  
aluminiowej, anodowanej  
obudowy z dużą powierzchnią  
pod logo Klienta.



Niewielka ładowarka  
z dużymi możliwościami



Kompleksowa  
komunikacja



Balansowanie  
mocą w budynku

## PERSONALIZACJA

### Płaska aluminiowa obudowa

Stilo mimo małej, estetycznej obudowy jest pełnoprawną ładowarką o mocy do 22 kW skomunikowaną z internetem.

Urządzenie wyposażono w przewód ładujący zakończony wtykiem Type 2. Zwinięty kabel można zawiesić na haku, który może zostać spersonalizowany. Moc ładowania mieści się w zakresie 1,4 – 22 kW. Stan ładowarki jest komunikowany poprzez diody LED w górnej części urządzenia.

## ZASTOSOWANIE

**Przemysł motoryzacyjny** – jako urządzenie dla Klienta końcowego, z wygrawerowanym logo producenta samochodu

**Floty** – jako dedykowana ładowarka

**Hotele** – z nazwą hotelu

## KOMUNIKACJA

### Rozszerz możliwości ładowarki z Enelion Bridge

Aplikacja mobilna pozwala na sterowanie ładowarką, podgląd statystyk ładowania oraz zaawansowaną konfigurację urządzenia.

### Dynamiczne Balansowanie Obciążenia ładowarek w sieci (DLB)

Całkowita dostępna dla ładowarek moc jest dynamicznie dzielona pomiędzy stacje w sieci.

### Home Power Balancing

Możliwe jest dostosowanie mocy ładowania na podstawie analizy mocy na przyłączy całego budynku.

### Protokół OCPP

Ładowarki Enelion są zgodne ze standardem OCPP 1.6. Dzięki temu możesz skorzystać z **Systemu Administracyjnego Enelion** lub innych kompatybilnych rozwiązań.



# Personalizowane Stilo z trójwymiarowym lub grawerowanym logo



## Stilo

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA



STILO

|                                                             |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Moc ładowania                                               | 1,4 kW – 22 kW                                                                        |
| Wtyczka                                                     | Type 2                                                                                |
| Długość kabla                                               | 5 m                                                                                   |
| Moduł komunikacyjny Bridge (OCPP 1.6)*                      | offline / <a href="#">WiFi</a> , <a href="#">Ethernet</a> / <a href="#">LTE (GSM)</a> |
| Minimalne wymagania dotyczące jakości sygnału               | WiFi: -60 dBm; GSM: -85 dBm                                                           |
| Czytnik kart RFID                                           | wbudowany                                                                             |
| Dynamiczne Balansowanie Obciążenia ładowarek w sieci (DLB)* | <a href="#">Enelion DLB</a>                                                           |
| Licznik energii (osobno na każdą fazę)                      | wbudowany                                                                             |
| RCD*                                                        | <a href="#">RCM B</a> / <a href="#">RCD A</a> / <a href="#">RCD B</a>                 |
| Wskaźnik LED statusu ładowarki                              | wbudowany                                                                             |
| Stopień ochrony IK                                          | IK10                                                                                  |
| Stopień ochrony IP                                          | IP54                                                                                  |
| Temperatura pracy                                           | -25°C / +55°C                                                                         |
| Wysokość (mm)                                               | 430                                                                                   |
| Szerokość (mm)                                              | 185                                                                                   |
| Głębokość (mm)                                              | 56                                                                                    |

\* Wyposażenie opcjonalne