

STILO

Elegancja w prostocie

Ładowarka Stilo łączy w sobie dwie cechy – jakość aluminiowej, anodowanej obudowy z dużą powierzchnią pod logo Klienta.



Niewielka ładowarka z dużymi możliwościami



Kompleksowa komunikacja



Balansowanie mocą w budynku

PERSONALIZACJA

Płaska aluminiowa obudowa

Stilo mimo małej, estetycznej obudowy jest pełnoprawną ładowarką o mocy do 22 kW skomunikowaną z internetem.

Urządzenie wyposażono w przewód ładujący zakończony wtykiem Typu 2. Zwinięty kabel można zawiesić na haku, który może zostać spersonalizowany. Moc ładowania mieści się w zakresie 1,4 – 22 kW. Stan ładowarki jest komunikowany poprzez diody LED w górnej części urządzenia.

ZASTOSOWANIE

Przemysł motoryzacyjny – jako urządzenie dla Klienta końcowego, z wygrawerowanym logo producenta samochodu

Floty – jako dedykowana ładowarka

Hotele – z nazwą hotelu

KOMUNIKACJA

Rozszerz możliwości ładowarki z Enelion Bridge

Aplikacja mobilna pozwala na sterowanie ładowarką, podgląd statystyk ładowania oraz zaawansowaną konfigurację urządzenia.

Dynamiczne Balansowanie Obciążenia ładowarek w sieci (DLB)

Całkowita dostępna dla ładowarek moc jest dynamicznie dzielona pomiędzy stacje w sieci.

Home Power Balancing

Możliwe jest dostosowanie mocy ładowania na podstawie analizy mocy na przyłączy całego budynku.

Protokół OCPP

Ładowarki Enelion są zgodne ze standardem OCPP 1.6. Dzięki temu możesz skorzystać z **Systemu Administracyjnego Enelion** lub innych kompatybilnych rozwiązań.

Personalizowane Stilo z trójwymiarowym lub grawerowanym logo



Stilo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



STILO

Moc ładowania	1,4 kW – 22 kW
Wtyczka	Typu 2
Długość kabla	5 m
Moduł komunikacyjny Bridge (OCPP 1.6)*	offline / WiFi , Ethernet / LTE (GSM)
Minimalne wymagania dotyczące jakości sygnału	WiFi: -60 dBm; GSM: -85 dBm
Czytnik kart RFID	wbudowany
Dynamiczne Balansowanie Obciążenia ładowarek w sieci (DLB)*	Enelion DLB
Licznik energii (osobno na każdą fazę)	wbudowany
RCD*	RCMB / RCDA / RCDB
Wskaźnik LED statusu ładowarki	wbudowany
Stopień ochrony IK	IK10
Stopień ochrony IP	IP54
Temperatura pracy	od -25°C do 55°C
Wysokość (mm)	430
Szerokość (mm)	185
Głębokość (mm)	56

* Wyposażenie opcjonalne

rev. 29.05.2023